

	<h1>Segelflyghandboken</h1>	Artikel	566
		Datum	000401
<h2>Underhåll och materiel</h2>		Sid nr	1 av 1

## Bestämmelser för fallskärmar

Gällande bestämmelser rörande fallskärmar regleras av BCL-M 5.3 där utgåvan daterad 1979-02-01 bla stadgar under

### Allmänt

- (3.1) att fallskärm för livräddning benämns räddningsfallskärm och är antingen högfartsfallskärm för uthoppstarter över 130 knop eller lågfartsfallskärm för uthoppstarter under denna gräns.
- (3.3) att reservfallskärm till sportfallskärm inte får användas som räddningsfallskärm då sådan är föreskriven.

### Konstruktion och utprovning

- (4.1) att räddningsfallskärm skall vara typgodkänd eller typaccepterad enligt föreskrifterna i BCL-M 1.6.

### Tillverkning

- (5.2) att föreskrifterna för identitetsmärkning enligt BCL-M 3.1 skall tillämpas så att fallskärmskalottens tillverkningsnummer är identifieringsnummer för den kompletta fallskärmen.

### Tillsyn och packning

- (6.1) att tillsyn och packning av räddningsfallskärmar skall utföras av behörig flygverkstad eller fallskärmstekniker. Packning får dock även utföras av fallskärmspackare som efter erforderlig utbildning på aktuell typ erhållit kompetensbevis härför.  
**Anm.** Förteckning över fallskärmstekniker samt flygverkstäder med gällande behörighet finns intagna i MFL.  
**Anm.** Förteckning över godkända typer av fallskärmar finns intagna i MFL.
- (6.2) att tillsyn av räddningsfallskärm skall ske vid följande tillfällen:
  - vid utgången av varje 12-månadersperiod under vilken fallskärmen är i bruk eller förrådshålls i brukbart skick.
  - efter inträffad skada eller annan händelse som kan ha nedsatt fallskärmens luftvärdighet.
- (6.3) att ompackning av räddningsfallskärm, som är i bruk eller förrådshålls i brukbart skick, skall ske vid utgången av den tidsperiod som tillverkaren rekommenderar. I avsaknad av sådan rekommendation skall för fallskärm med kalott av nylon (motsvarande) ompackningspe-

rioden vara 3 månader och för fallskärm med kalott av siden/silke 1 månad.

### Underhåll, modifiering och kassation

- (7.5) att kassation av fallskärmskalott med bärlinor skall ske enligt tillverkarens anvisningar. I avsaknad av sådana anvisningar skall för räddningsfallskärm kassation ske vid utgången av nedanstående tidsperiod, varvid tiden räknas från och med året efter tillverkningsåret.
  - 12 år för kalott och bärlinor av siden/silke.
  - 16 år för kalott och bärlinor av nylon (motsvarande).
- Då en tredjedel av kalottens sektioner vid hållfasthets- och porositetsprov underkänts.  
**Anm.** För kalott av nylon (motsvarande) som är sydd med silke gäller föreskrifter som för siden/silke.
- (7.6) att vid kassation skall fallskärmsjournalen makuleras samt kasserad komponent på tydligt och varaktigt sätt märkas med "KASSERAD". Om kasserad kalott packas i ej kasserat hölje skall kassationsmärkningen överföras till höljets utsida.

### Registrering och journalföring

- (8.1) att fallskärm skall, innan den första gången tas i bruk, registreras genom upprättande av en fallskärmsjournal. Journalen skall upprättas av fallskärmstekniker och för dess upprättande och förande gäller samma föreskrifter som för komponentjournal enligt BCL-M 3.2
- (8.3) att fallskärmsjournal och grundhandlingar härför skall förvaras av den som är ansvarig för fallskärmens underhåll
- (8.4) att i packhöljets innerficka skall finnas insatt ett journalkort med uppgifter enligt föreskrifterna i TSO-C23 och i packhöljets ytterficka, då sådan erfordras enligt samma TSO, ett journalkort som dock endast behöver vara försett med anteckning om senaste packningsdatum signerat med namnförtydligande av den som utfört packningen.