



05-03-30

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Allmänna informationer

A-1017

Schleicher

D

Sid 1 (1)

ASW 19, ASW 19B

STM-L	TM/SB	LTA/AD	Avseende	S/N	Tidsfrist
L-1028			Vattenbarlasttankar	ASW 19: alla	78-07-30
L-1032	TM 7 (19)	LVA1465 LTA 78-303	Inspektionsslucka på kroppsryggen	ASW 19: 19001-19232	Mom. 3.1 införes omedelbart före nästa flygning och skall alltid utföras tills mom. 3.2 eller 3.3 utförts Mom. 3.2 eller 3.3 vid nästa årstillsyn, dock senast 79-03-31
L-1056		LVA1735 LTA 81- 74/2	Kontroll av låsning av skevroder	ASW 19: alla	Före nästa flygning efter 81-07-15
L-1096	TM 17	LTA 84-65	Modifiering av höjdroder	ASW 19, 19B: 19001-19402 dock ej 19019 och 19210	Åtgärd 4.1: före nästa flygning Åtgärd 4.2: årstillsyn, dock senast 85-04-30
L-1101	TM 16	LTA 84-31	Höjning av max tillåten gångtid	ASW 19, 19B: 19001-19399	Årstillsyn, dock senast 85-04-30
L-1107	TN 18		Möjlig felmontering av urkopplingsvajer	ASW 19, 19B: 19001-19405	Årstillsyn, dock senast 85-04-30
L-1304	TM 25	LTA 97-010	Gångtidsförlängning – ändring av underhållshandbok	ASW 19, 19B: alla	97-04-30
			Modifieringar		
M-1004	TM 6		Ökning av högsta tillåtna flygvikt och mod till ASW 19B	ASW 19, ASW 19 B: 19001-19225	
M-1005	TM 6b		Inbyggnad av skjuttrim (S/N 19001-19225)	ASW 19, ASW 19 B: 19001-19225	
M-1006	TM 11		Ökning av luftbromsarnas yta (alla S/N)	ASW 19: alla	
M-1010	TM 15		Sammanställning över utgivna tekniska meddelanden, som är valfria	ASW 19, 19B:	