

	<h1>Segelflyghandboken</h1>	Artikel	533
		Datum	200430
	<h2>Underhåll och materiel</h2>	Sid nr	1 av 1

## Periodisk tillsyn av Segelflygplan

### Allmänt

Periodisk tillsyn gäller för annex-I luftartyg samt som frivillig åtgärd på EASA-luftfartyg.

För EASA-luftfartyg ska denna underhållsåtgärd skrivas in i underhållsprogram om den ska utföras.

### Tillsynens omfattning

Tillsynen skall utföras enligt aktuell utgåva av protokoll S-27. Tillsynen skall i princip omfatta de kontrollpunkter, som gäller vid årstillsyn. Inga delar av flygplanet behöver demonteras om ej defekter misstänks. Smörjning utföres vid behov. Flygplanet skall vaxas. Småskavanker behöver ej repareras utan noteras som kvarstående anmärkning om segelflygteknikern bedömer att dessa ej påverkar luftvärdigheten.

### Behörighet att utföra periodisk tillsyn

Periodisk tillsyn skall utföras av segelflygtekniker med gällande B, P eller T bevis.

För EASA-luftartyg i förekommande fall även pilotägare. Detta ska anges i underhållsprogram.

### Tidsintervall

För att segelflygplanet skall anses luftvärdigt skall periodisk tillsyn vara utförd senast 90 dagar efter föregående årstillsyn eller periodisk tillsyn.

### Dokumentation

Periodisk tillsyn skall dokumenteras genom att protokoll S-27 upprättas samt genom anteckning i modifierings- och reparationsjournal samt flygplansjournal.

### Övrigt

För tillsyn av motorsegelflygplan gäller 25-, 50- och 100-timmars tillsyner enligt underhållshandbok.